

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/blacha-plaska-w-powloce-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-4538.html>



## Blacha płaska w powłoce Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena	<b>85,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BL-0930</b>
Produkt niestandardowy	<b>Brak możliwości zwrotu</b>

### Opis produktu

## Blacha płaska w powłoce Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

### Blacha płaska w arkuszach o wymiarach 125/200cm grubość 0,5mm

**Produkt wykorzystywany w trakcie prac związanym z montażem pokryć dachowych w procesie tworzenia indywidualnych obróbek blacharskich dachu typu: kosze, wiatrownice, pasy podrynnowe i nadrynnowe okucia kominów czy też lukarn. Długość standardowa arkusza to 2m.**

Blacha w powłoce Alucynk jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku, w procesie gorącej galwanizacji zbliżonym do procesu ocynkowania ogniowego. Udział procentowy poszczególnych składowych stopu w proporcjach: aluminium -55%, cynk -43,4% i krzemu -1,6%, pozwala uzyskać wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Firma Blachotrapez wykorzystuje do produkcji Alucynk tylko o masie: 185 g/m<sup>2</sup> (produkt z 25-letnią gwarancją). Blachy spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.