

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-78x98cm-do-pokryc-plaskich-esv-kolor-szarobrazowy-p-6071.html>



Kołnierz uszczelniający 78x98cm do pokryć płaskich ESV kolor szarobrazowy

Cena **423,12 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KO-2489**

Opis produktu

Kołnierz uszczelniający 78x98cm do pokryć płaskich ESV kolor szarobrazowy

Kołnierz uniwersalny do montażu okna pojedynczo

Kołnierz umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm. Kołnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kołnierza ES to V – wersja ESV.

Budowa kołnierza

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kołnierza

- 1 – górny element kołnierza
- 2 – dolny element kołnierza
- 3 – rynny boczne
- 4 – haczyk

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.

