


Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-94x118cm-do-pokryc-plaskich-esv-t-kolor-czarny-p-6367.html>



Kołnierz uszczelniający 94x118cm do pokryć płaskich ESV-T kolor czarny

Cena	521,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KO-2786

Opis produktu

Kołnierz uszczelniający 94x118cm do pokryć płaskich ESV-T kolor czarny

Kołnierz ESV-T umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm. Kołnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kołnierza ES to V - wersja ESV.

Kołnierz w kolorze RAL 9005 czarnym

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.

Budowa kołnierza

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kołnierza

1 – górny element kołnierza

2 – dolny element kołnierza

3 – rynny boczne

4 – haczyk