

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/membrana-dachowa-ekran-dachowy-idea-firmy-marma-175gm2-p-1654.html>



## Membrana dachowa / Ekran Dachowy Idea firmy Marma 175g/m2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>450,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia  | <b>680,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>ME-1688</b>    |

### Opis produktu

#### Membrana dachowa / Ekran Dachowy firmy Idea Marma 175g/m2

**Ekrany są ulepszoną wersją membran wstępnego krycia. Spełniają tę samą funkcję, lecz są bardziej wytrzymałe i trwałe.**

Mogą być stosowane w najtrudniejszych warunkach i miejscach dachu. Ekrany produkowane przez Marma Polskie Folie łączą wysoką trwałość z bardzo wysoką parą przepuszczalnością, co jest możliwe do uzyskania tylko dzięki najnowszym technologiom.

#### Zalety:

- wysoka, równomierna para przepuszczalność
- duża elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
- bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV
- bardzo korzystne połączenie dużej trwałości i wysokiej parą przepuszczalności
- wodoodporność uszczelniająca dach
- duży ciężar powierzchniowy i grubość gwarantująca trwałość
- stosowana na deskowanie i bez deskowania
- wyczerpująca informacją umożliwiającą prawidłowe zastosowanie

#### Parametry:

| PARAMETR                                         | WARTOŚĆ                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiał                                         | Polipropylen - 3 warstwy                     |
| Masa [g/m <sup>2</sup> ]                         | 175 +/-20                                    |
| Sd - równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] | 0,015<br>(+0,03 / - 0,01)                    |
| Wytrzymałość na zerwanie [N/5cm]                 | wzdłuż 450 (+/-80)<br>w poprzek 320 (+/-80)  |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%]                     | wzdłuż 120 (+/-50)<br>w poprzek 110 (+/- 50) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu [N]     | wzdłuż 300 (+/-90)<br>w poprzek 360 (+/-90)  |
| Klasa wodoszczelności                            | W1                                           |
| Klasa odporności ogniowej                        | F                                            |
|                                                  |                                              |

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Wymiary na rolce [m] | 1,5-x50 |
|----------------------|---------|