Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 07:58

Link do produktu: https://wysokiedachy.pl/membrana-dachowa-firmy-marma-115gm2-p-5273.html



Membrana dachowa firmy Marma 115g/m2

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ME-1686**

Opis produktu

Membrana dachowa firmy Marma 115g/m2

Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych.

Zapobiegają przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Osłaniają przed skroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej para przepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma bardzo duże znaczenie dla zużycia energii w budynkach.

Zalety:

- wysoka, równomierna para przepuszczalność
- duża elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
- bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV
- bardzo korzystne połączenie dużej trwałości i wysokiej para przepuszczalności
- wodoodporność uszczelniająca dach
- duży ciężar powierzchniowy i grubość gwarantująca trwałość
- stosowana na deskowanie i bez deskowania
- wyczerpująca informacją umożliwiająca prawidłowe zastosowanie

Parametry:

PARAMETR	WARTOŚĆ
Materiał	Polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m^2]	115 +/-20
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	0,015 (+0,03 / - 0,01)
Wytrzymałość na zerwanie [N/5cm]	wzdłuż 230 (+/-80) w poprzek 150 (+/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż 70 (+/-50) w poprzek 90 (+/- 50)
Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż 120 (+/-90) w poprzek 160 (+/-90)
Klasa wodoszczelności	W1
Klasa odporności ogniowej	E-d2
Wymiary na rolce [m]	1,6x50