

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-aluminiowo-tworzywowe-78x160cm-greenview-ntp-x-p50-kolor-grafit-p-2108.html>



## Okno obrotowe aluminiowo - tworzywowe 78x160cm GREENVIEW PTP-X P50 kolor grafit

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>3 714,60 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OK-2147</b>     |

### Opis produktu

#### Okno obrotowe aluminiowo - tworzywowe 78x160cm GREENVIEW PTP-X P50 kolor grafit

**Okna aluminiowo tworzywowe PTP-X P50 APMX GREENVIEW** to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_w$  z kołnierzem Thermo =  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) i akustyce  $R_w = 40 \text{ dB}$ .

Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi  
Tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję

Okno posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **grafit RAL 7016**

##### ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.

Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane są w dużej części z materiału przetworzonego i praktycznie w całości mogą zostać poddane recyklingowi.

##### ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

Zasułka blokuje obrócone o  $180^\circ$  skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

##### PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

##### ZAKRES MONTAŻU

15-90°.

##### ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

---

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.