Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 12:00

Link do produktu: https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-aluminiowo-tworzywowe-78x98cm-greenview-ptp-x-p50-kolor-czarny-p-5744.html



Okno obrotowe aluminiowo - tworzywowe 78x98cm GREENVIEW PTP-X P50 kolor czarny

Cena	**3 087,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**OK-2162**

Opis produktu

Okno obrotowe aluminiowo - tworzywowe 78x98cm GREENVIEW PTP-X P50 kolor czarny

Okna aluminiowo tworzywowe PTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku Uw = 1,0 W/m^{2}K (Uw z kołnierzem Thermo = 0,9 W/m^{2}K) i akustyce Rw = 40 dB.

Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi
Tworzywo nie pochlania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję

Okno posiada nowoczesny kształt oblachowania i nowoczesny kolor - **czarny RAL 9005**

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA
Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane są w dużej części z materiału przetworzonego i praktycznie w całości mogą zostać poddane recyklingowi.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI
Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAŻU
15-90°.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.