

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-114x118cm-greenview-ftu-v-u41-kolor-szarobrazowy-p-5631.html>



Okno obrotowe drewniane 114x118cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor szarobrazowy

Cena	3 382,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OK-2049

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 114x118cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor szarobrazowy

Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.

Okno firmy FAKRO posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **szarobrazowy RAL 7022**. Okna drewniane **FTU-V U41 GREENVIEW** to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U_w z kołnierzem Thermo = $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) i akustyce $R_w = 36 \text{ dB}$.

Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np.:

- łazienka
- pralnia
- suszarnia
- kuchnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna. Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

Dane techniczne

Współczynnik U_w - $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ || $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ z kołnierzem Thermo
Współczynnik U_g - $0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Współczynnik R_w - 36dB
Pakiet trzyszybowy
Szyba zewnętrzna hartowana
Z nawiewnikiem. Na zamówienie bez nawiewnika
Lakierowanie drewna - trzykrotnie
Mikrouchylenie okna

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAŻU

15-90°.