

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-55x78cm-greenview-ftp-x-p50-kolor-grafitowy-p-1847.html>



## Okno obrotowe drewniane 55x78cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor grafitowy

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 435,40 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>OK-1886</b>     |

### Opis produktu

#### Okno obrotowe drewniane 55x78cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor grafitowy

**Okno w kolorze grafitowym RAL 7016 firmy FAKRO o wymiarach 55x78cm jest wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.**

Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,0$  W/m<sup>2</sup>K ( $U_w$  z kołnierzem Thermo = 0,9 W/m<sup>2</sup>K) i akustyce  $R_w = 40$  dB.

Na etapie produkcji wykonane w kolorze naturalnym, dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

W oknie zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad. Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana. Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadają się do zastosowania w pomieszczeniach na poddaszu za wyjątkiem kuchni i łazienek.

Seria okien GREENVIEW posiada **nową, ergonomiczną i designerską klamkę** umieszczoną w dolnej części skrzydła, umożliwiającą łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o 180° i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby.

Seria okien GREENVIEW z **pakietem szybowym P50** posiada łatwozmywalną powłokę, dzięki czemu zewnętrzna szyba dłużej pozostaje czysta. Organiczne zabrudzenia rozkładane są przez promienie UV i spłukiwane podczas deszczu.

#### ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55$  W/m<sup>2</sup> K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

---

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.