Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 23:37

Link do produktu: https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-55x98cm-greenview-ftp-x-p50-kolor-grafitowy-p-5474.html



Okno obrotowe drewniane 55x98cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor grafitowy

Cena	**2 607,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**OK-1892**

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 55x98cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor grafitowy

Okno firmy FAKRO w kolorze grafitowym RAL 7016 o wymiarach 55x98cm jest wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.

Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku Uw = 1,0 W/m^{2}K (Uw z kołnierzem Thermo = 0,9 W/m^{2}K) i akustyce Rw = 40 dB.
Na etapie produkcji wykonane w kolorze naturalnym, dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

W oknie zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad. Szyba wewnętrzna bezpieczna–laminowana. Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadają się do zastosowania w pomieszczeniach na poddaszu za wyjątkiem kuchni i łazienek.

Seria okien GREENVIEW posiada **nową, ergonomiczną i designerską klamkę** umieszczoną w dolnej części skrzydła, umożliwiającą łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o 180^o i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby.

Seria okien GREENVIEW **z pakietem szybowym P50** posiada łatwozmywalną powłokę, dzięki czemu zewnętrzna szyba dłużej pozostaje czysta. Organiczne zabrudzenia rozkładane są przez promienie UV i spłukiwane podczas deszczu.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.