

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-78x140cm-greenview-ftu-v-u41-kolor-czarny-p-5624.html>



## Okno obrotowe drewniane 78x140cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor czarny

Cena	<b>2 890,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OK-2042</b>

### Opis produktu

## Okno obrotowe drewniane 78x140cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor czarny

**Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.**

Okno firmy FAKRO posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **czarny RAL 9005**

Okna drewniane **FTU-V U41 GREENVIEW** to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_w$  z kołnierzem Thermo =  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) i akustyce  $R_w = 36 \text{ dB}$ .

Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

**Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np.:**

- łazienka
- pralnia
- suszarnia
- kuchnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

### Dane techniczne

Współczynnik  $U_w$  -  $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ||  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  z kołnierzem Thermo

Współczynnik  $U_g$  -  $0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$

Współczynnik  $R_w$  - 36dB

Pakiet trzyszybowy

Szyba zewnętrzna hartowana

Z nawiewnikiem. Na zamówienie bez nawiewnika

Lakierowanie drewna - trzykrotnie

Mikrouchylenie okna

### ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

Zasuwka blokuje obrócone o  $180^\circ$  skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

### PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.

---

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

**ZAKRES MONTAŻU**

15-90°.