

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-78x160cm-greenview-ftp-x-p50-kolor-czarny-p-5509.html>



## Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor czarny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>3 407,10 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OK-1927</b>     |

### Opis produktu

#### Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTP-X P50 kolor czarny

**Okno firmy FAKRO w kolorze czarnym RAL 9005 jest wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.**

Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,0$   $W/m^2K$  ( $U_w$  z kołnierzem Thermo =  $0,9$   $W/m^2K$ ) i akustyce  $R_w = 40$  dB. Na etapie produkcji wykonane w kolorze naturalnym, dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

W oknie zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad. Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana. Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadają się do zastosowania w pomieszczeniach na poddaszu za wyjątkiem kuchni i łazienek.

Seria okien GREENVIEW posiada **nową, ergonomiczną i designerską klamkę** umieszczoną w dolnej części skrzydła, umożliwiającą łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o  $180^\circ$  i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby.

Seria okien GREENVIEW **z pakietem szybowym P50** posiada łatwozmywalną powłokę, dzięki czemu zewnętrzna szyba dłużej pozostaje czysta. Organiczne zabrudzenia rozkładane są przez promienie UV i spłukiwane podczas deszczu.

#### ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55$   $W/m^2$  K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

---

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.