Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:28

Link do produktu: https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-78x160cm-greenview-ftu-x-p50-kolor-grafitowy-p-5562.html

Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor grafitowy

Cena	**3 985,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**OK-1980**

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor grafitowy

Okno trzyszybowe firmy FAKRO bez nawiewnika powlekane lakierem poliuretanowym w kolorze białym kolor oblachowania grafitowy

Okno posiada nowoczesny kształt oblachowania i nowoczesny kolor - **antracyt RAL 7016**

Okna drewniane FTU-X P50 AUMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku Uw = 1,0 W/m^{2}K (Uw z kołnierzem Thermo = 0,9 W/m^{2}K) i akustyce Rw = 40 dB.

Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo. Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np:

- łazienka
- pralnia
- suszarnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.
Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI
Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAŻU
15-90°.