

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-94x118cm-greenview-ftu-v-u41-kolor-czarny-p-2007.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Okno obrotowe drewniane 94x118cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor czarny

Cena	3 185,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OK-2046

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 94x118cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor czarny

Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.

Okno firmy FAKRO posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **czarny RAL 9005**
Okna drewniane **FTU-V U41 GREENVIEW** to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (U_w z kołnierzem Thermo = $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) i akustyce $R_w = 36 \text{ dB}$.

Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np.:

- łazienka
- pralnia
- suszarnia
- kuchnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.
Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

Dane techniczne
Współczynnik U_w - $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ || $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ z kołnierzem Thermo
Współczynnik U_g - $0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Współczynnik R_w - 36dB
Pakiet trzyszybowy
Szyba zewnętrzna hartowana
Z nawiewnikiem. Na zamówienie bez nawiewnika
Lakierowanie drewna - trzykrotnie
Mikrouchylenie okna

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI
Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAŻU

15-90°.