

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-obrotowe-drewniane-94x140cm-greenview-ftu-v-u41-kolor-szarobrazowy-p-5630.html>



## Okno obrotowe drewniane 94x140cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor szarobrązowy

Cena	<b>3 382,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OK-2048</b>

### Opis produktu

#### **Okno obrotowe drewniane 94x140cm GREENVIEW FTU-V U41 kolor szarobrązowy**

**Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo.**

Okno firmy FAKRO posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **szarobrązowy RAL 7022**  
Okna drewniane **FTU-V U41 GREENVIEW** to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
( $U_w$  z kołnierzem Thermo =  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) i akustyce  $R_w = 36 \text{ dB}$ .

Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

**Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np.:**

- łazienka
- pralnia
- suszarnia
- kuchnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.  
Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.  
Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.  
Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

#### **Dane techniczne**

Współczynnik  $U_w$  -  $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ||  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  z kołnierzem Thermo  
Współczynnik  $U_g$  -  $0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Współczynnik  $R_w$  - 36dB  
Pakiet trzyszybowy  
Szyba zewnętrzna hartowana  
Z nawiewnikiem. Na zamówienie bez nawiewnika  
Lakierowanie drewna - trzykrotnie  
Mikrouchylenie okna

#### **ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI**

Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

---

**PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO**

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.  
Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

**ZAKRES MONTAŻU**

15-90°.