

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-uchylno-obrotowe-aluminiowo-tworzywowe-94x140cm-ppp-v-u4-kolor-szarobrazowy-p-3011.html>



Okno uchylno-obrotowe aluminiowo-tworzywowe 94x140cm PPP-V U4 kolor szarobrazowy

Cena	4 833,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OK-3051

Opis produktu

Okno uchylno-obrotowe aluminiowo-tworzywowe 94x140cm PPP-V U4 kolor szarobrazowy

Okno uchylno - obrotowe w kolorze oblachowania szarobrazowym RAL 7022, z superenergooszczędnym pakietem trzyszybowym

W nowym uchylno - obrotowym oknie **PPP-V preSelect MAX** skrzydło uchylane jest **aż do kąta 45°**, to prawie o 30% więcej niż w poprzednim modelu. Taki zakres otwarcia umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie stworzonej na poddaszu dodatkowej przestrzeni. W nowatorskim systemie okuć funkcja uchylna oddzielona jest od obrotowej, co gwarantuje realizację tylko wybranego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej, jak i obrotowej. Zapewnia to wysoką trwałość produktu oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- Okno aluminiowo - tworzywowe w kolorze białym, odporne na wilgoć
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Zakres montażu 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°
- Wydajny nawiewnik V35
- Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnia, łazienka)
- Tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję

Dwie opcje otwierania

Okno preSelect MAX posiada dwa niezależne sposoby otwierania: uchylny oraz obrotowy. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Innowacyjny system okuć gwarantuje pełną stabilność skrzydła w obu funkcjach otwierania. Opcja otwierania na zewnątrz zapewnia dodatkową przestrzeń na poddaszu i panoramiczne widoki na zewnątrz. W trybie obrotowym skrzydło można zablokować w celu ułatwienia czyszczenia zewnętrznej szyby.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY

Współczynnik $U_w = 1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ z kołnierzem E_V AT Thermo

Współczynnik $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Współczynnik $R_w = 33 \text{ dB}$

Budowa 3-szybowego pakietu: 4HT-10-4H-10-4HT

Wypełnienie krypton

Szyba zewnętrzna hartowana

Typ nawiewnika V35

Wydajność nawiewnika do 41m³/h

Uszczelki - 4

Mikrouchylenie okna

Klamka - Elegant biała