

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/okno-uchylno-obrotowe-drewniane-66x98cm-fpu-v-u4-kolor-szarobrazowy-p-6584.html>



Okno uchylno - obrotowe drewniane 66x98cm FPU-V U4 kolor szarobrązowy

Cena	4 317,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OK-3003

Opis produktu

Okno uchylno - obrotowe drewniane 66x98cm FPU-V U4 kolor szarobrązowy

Okno drewniane uchylno - obrotowe w kolorze szarobrązowym RAL 7022 , z superenergooszczędnym pakietem trzyszybowym

W nowym uchylno – obrotowym oknie **FPU-V preSelect MAX** skrzydło uchylane jest **aż do kąta 45°**, to prawie o 30% więcej niż w poprzednim modelu. Taki zakres otwarcia umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie stworzonej na poddaszu dodatkowej przestrzeni. W nowatorskim systemie okuć funkcja uchylna oddzielona jest od obrotowej, co gwarantuje realizację tylko wybranego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej, jak i obrotowej. Zapewnia to wysoką trwałość produktu oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- Okno drewniane białe malowane lakierem poliuretanowym, z automatycznym nawiewnikiem V40P,
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Zakres montażu 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°
- Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnia, łazienka)

Dwie opcje otwierania

Okno preSelect MAX posiada dwa niezależne sposoby otwierania: uchylny oraz obrotowy. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Innowacyjny system okuć gwarantuje pełną stabilność skrzydła w obu funkcjach otwierania. Opcja otwierania na zewnątrz zapewnia dodatkową przestrzeń na poddaszu i panoramiczne widoki na zewnątrz. W trybie obrotowym skrzydło można zablokować w celu ułatwienia czyszczenia zewnętrznej szyby.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY

Współczynnik $U_w = 1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ z kołnierzem EHV-AT Thermo

Współczynnik $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Współczynnik $R_w = 33 \text{ dB}$

Budowa 3-szybowego pakietu: 4HT-12-4H-12-4HT

Wypełnienie argon

Szyba zewnętrzna hartowana

Typ nawiewnika V40P

Wydajność nawiewnika do 49m³/h

Lakierowanie drewna trzykrotnie

Uszczelki - 4

Mikrouchylenie okna

Klamka - Elegant