

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/plyta-warstwowa-elewacyjna-o-grubosci-120mm-pirtech-plus-firmy-pruszyński-p-7607.html>

## Płyta warstwowa elewacyjna o grubości 120mm PIRTECH Plus firmy Pruszyński



PIRTECH  
Płyta warstwowa

Cena **160,27 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

#### **Płyta warstwowa elewacyjna z ukrytym zamkiem o grubości 120mm PIRTECH Plus firmy Pruszyński**

PWS-PIR-PL-120 to płyta warstwowa ścienna wypełniona pianką poliuretanową z ukrytym mocowaniem. Elewacja wykonana z tego typu płyt sprawia wrażenie gładkiej powierzchni (brak widocznych łączników), dzięki temu są one często stosowane nie tylko w obiektach przemysłowych.

- rdzeń - poliuretan PIR
- grubość płyty - 120 mm
- szerokość efektywna - 1050 mm (standard)
- szerokość całkowita - 1104 mm (standard)
- waga 1m<sup>2</sup> - 12,85 kg
- min długość płyty - 2,0 mb
- max długość płyty - **9mb - 18mb (zależnie od koloru)**
- grubość blachy - 0,5 mm
- profilowanie zew. - trapez - T / mikro - M / fala - F / kasetowe - K
- profilowanie wew. - trapez - T
- powłoki - poliester połysk/mat, poliuretan

### Właściwości fizyczne

- Współczynnik przewodności cieplnej  $\lambda_D$  - 0,022 W/mK
- Izolacyjność termiczna  $U_{D,S}$  [W/m<sup>2</sup>K] - 0,20
- Współczynnik przenikania ciepła  $U_c$  [W/m<sup>2</sup>K] - 0,19
- Gęstość rdzenia - 40 ±3 kg/m<sup>3</sup>

### Pozostałe właściwości:

Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania) - B-s2,d0

Odporność ogniowa (układ pionowy) jako ściana zewn. EI15(o↔i) [7,50 m] EI30(o↔i) [4,00 m]

Odporność ogniowa (układ poziomy) jako ściana zewn./wewn. EI30(o↔i) [7,50 m] EI60(o→i) [4,00 m] E60(o→i) [6,00 m]

Przepuszczalność wody - Klasa A 1200 Pa

Przepuszczalność pary wodnej - Nieprzepuszczalne