

Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/plyta-warstwowa-elewacyjna-o-grubosci-120mm-pirtech-plus-firmy-pruszyński-p-7607.html>

Płyta warstwowa elewacyjna o grubości 120mm PIRTECH Plus firmy Pruszyński



Cena **160,27 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Płyta warstwowa elewacyjna z ukrytym zamkiem o grubości 120mm PIRTECH Plus firmy Pruszyński

PWS-PIR-PL-120 to płyta warstwowa ścienna wypełniona pianką poliuretanową z ukrytym mocowaniem. Elewacja wykonana z tego typu płyt sprawia wrażenie gładkiej powierzchni (brak widocznych łączników), dzięki temu są one często stosowane nie tylko w obiektach przemysłowych.

- rdzeń - poliuretan PIR
- grubość płyty - 120 mm
- szerokość efektywna - 1050 mm (standard)
- szerokość całkowita - 1104 mm (standard)
- waga 1m² - 12,85 kg
- min długość płyty - 2,0 mb
- max długość płyty - **9mb - 18mb (zależnie od koloru)**
- grubość blachy - 0,5 mm
- profilowanie zew. - trapez - T / mikro - M / fala - F / kasetowe - K
- profilowanie wew. -trapez - T
- powłoki - poliester połysk/mat, poliuretan

Właściwości fizyczne

- Współczynnik przewodności cieplnej λ_D - 0,022 W/mK
- Izolacyjność termiczna $U_{D,S}$ [W/m²K] - 0,20
- Współczynnik przenikania ciepła U_c [W/m²K] - 0,19
- Gęstość rdzenia - 40 \pm 3 kg/m³

Pozostałe właściwości:

Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania) - B-s2,d0

Odporność ogniowa (układ pionowy) jako ściana zewn. EI15(o \leftrightarrow i) [7,50 m] EI30(o \leftrightarrow i) [4,00 m]

Odporność ogniowa (układ poziomy) jako ściana zewn./wewn. EI30(o \leftrightarrow i) [7,50 m] EI60(o \rightarrow i) [4,00 m] E60(o \rightarrow i) [6,00 m]

Przepuszczalność wody - Klasa A 1200 Pa

Przepuszczalność pary wodnej - Nieprzepuszczalne